



ROZDZIELNICA RB POM. 0.11 (kawiarnia)
Rozdzielnica naścienna, drzwi pełne IP41, zamykane na klucz

Pi=20,0kW
Ps=9,5kW
Io=14,7A
230/400V




Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP41
Stopień ochrony: IK08
Prąd znamionowy: 63 A
Typ: Natynkowa
Ilość modułów: 54
Szerokość: 387 mm
Wysokość: 512 mm
Głębokość: 119 mm

			szt.10	szt.20	szt.10	szt.5	szt.4				szt.1	szt.1	szt.1	szt.1	szt.2	szt.1	szt.2	szt.4
Nr		0	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
Pi [kW]	20,0		-	0,15	0,3	0,26	0,04	0,28	2,9	0,49	0,02	5,0	2,4	2,2	2,0	1,5	1,0	1,5
TYP KABLA	YDY2o5x6		-	YDY2o3x1,5mm ²	YDY2o3x1,5mm ²	YDY2o3x1,5mm ²	YDY2o3x1,5mm ²	YDY2o3x1,5mm ²	YDY2o3x2,5mm ²	YDY2o3x1,5mm ²	YDY2o3x1,5mm ²	YDY2o5x2,5mm ²	YDY2o3x2,5mm ²	YDY2o3x2,5mm ²	YDY2o3x2,5mm ²	YDY2o3x2,5mm ²	YDY2o3x2,5mm ²	YDY2o3x2,5mm ²
NAZWA ODBIORU	ZASILANIE Z ROZDZIELNI GŁÓWNEJ RG1 E/RG1/06	OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ TYP 2	LAMPKI KONTROLNE	OŚWIETLENIE POM. 0.11	OŚWIETLENIE POM. 0.11	OŚWIETLENIE POMIESZCZEŃ 0.12 – 0.17	OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE POM. 0.11; 0.14	WENTYLATORY SANITARIATÓW POMIESZCZEŃ 0.13 – 0.16	AGREGAT CHŁODZĄCY KAWIARNI DACH	CENTRALA WENTYLACYJNA NW3 POM. 0.10	GNIAZDO WTYKOWE WiFi POM. 0.11	GNIAZDO WTYKOWE EXPRESU POM. 0.11	GNIAZDO WTYKOWE ZMYWARKI POM. 0.11	GNIAZDA WTYKOWE BUFETU POM. 0.11	GNIAZDA WTYKOWE BUFETU POM. 0.11	GNIAZDO WTYKOWE LADY CHŁODN. POM. 0.11	GNIAZDA WTYKOWE DEDYKOWANE POM. 0.11	GNIAZDA WTYKOWE SALI KONSUM. POM. 0.11

Lp.	Typ/Opis	Ilość
1.	E203/40A rd., rozłącznik izolacyjny	1
2.	DG M TNS 275, ogranicznik przepięć typ 2	1
3.	E219-3D lampka LED potrójna zielona 415/230 VAC	1
4.	S203 – B6 wyłącznik nadmiarowo-prądowy	1
5.	S203 – B10 wyłącznik nadmiarowo-prądowy	1
6.	S201 – B6 wyłącznik nadmiarowo-prądowy	3
7.	S201 – B10 wyłącznik nadmiarowo-prądowy	3
7.	S201 – B16 wyłącznik nadmiarowo-prądowy	3
7.	S201 – C10 wyłącznik nadmiarowo-prądowy	1
7.	S201 – C16 wyłącznik nadmiarowo-prądowy	1
8.	F204 A-25/0,03 wyłącznik różnicowo-prądowy	1
8.	DS201 A-B10/0,03 wyłącznik różnicowo-prądowy z blokiem nadmiarowym	2
9.	DS201 A-B16/0,03 wyłącznik różnicowo-prądowy z blokiem nadmiarowym	1
10.	E211-16-10 przetłacznik dwustanowy	1
11.	szafka rozdzielcza naścienna	1

- Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
- podstawowa – izolacja części czynnych
 - przy uszkodzeniu – samoczynne wyłączenie zasilania
 - uzupełniająca – wyłączniki różnicowoprądowe

A.N.I. SP. Z O.O. 60-303 Poznań, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875	BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY		
	Projektant: inż. Jan Warzecha nr upr. 220/79/Pw Sprawdzający: inż. Leszek Warzecha nr upr. 404/87/Pw 		
	DATA: 02.2017	SKALA: 1:10	NR RYS.: EB1-06